

## TJÆREREKIT

af Søren Vadstrup

### Fremstilling

Tjærekit består af [træ tjære](#) iblandet slemmet kridt til en sej og fast, "kitagtig" konsistens. Ingredienserne kan erfaringsmæssigt røres sammen med en spatel i en dåse.

Man kan ikke købe tjærekit i handelen, hvorfor man må fremstille den selv ud fra de ovennævnte to ingredienser samt lidt knofedt.

### Anvendelse

Tjærekit er en smidig gullig fugemasse, der kan anvendes til udspartling af mindre huller, revner, sprækker i træ, f.eks. i *bindingsværk*, vinduer, døre, porte m.v.. Tjærekitten er meget klæbrig og binder på alt, også våde flader, sågar under vandet.

Tjærekit kan kun anvendes udendørs, da den dels er klæbrig og dels dufter af træ tjære ret længe.

### Egenskaber

Tjærekitten hærder meget langsomt og holder sig derfor smidig i halve eller hele år. Tjærekitten skyr vand og virker derfor også præventivt ved revner, sprækker eller trasket træ.

*Center for Bygningsbevarings **BYGNINGSBEVARINGS-RÅD** af Søren vadstrup må gerne benyttes, citeres fra og "klippes i" af Tegnestuer, håndværksfirmaer eller andre til professionelle fag-beskrivelser til restaurerings- eller andre byggearbejder, med angivelse af kilde.*

*Det er ikke tilladt at bringe uddrag fra, klippe i eller viderebearbejde/rette i Søren Vadstrup's **BYGNINGSBEVARINGS-RÅD** i trykte publikationer, på internettet eller anden offentlig formidling uden skriftlig tilladelse fra forfatteren.*

### Forbehold

*Der gøres opmærksom på, at den konkrete brug af Søren Vadstrup's **BYGNINGSBEVARINGS-RÅD** altid vil bero på en konkret vurdering på stedet i hvert enkelt tilfælde. Forfatteren kan derfor ikke påtage sig noget ansvar for anvendelsen, hvor han ikke selv har været involveret i denne bedømmelse.*